

Spleiss-/Patch-Modul für DIN Hutschiene DIN 16TE mit 24x E2000/APC



► Beschreibung

Artikel-Nummer: 725142-024
KEV-DIN-16TE-SP-SM-24SX-24E2000/APC-DIN

Bestückt mit:

- 24x E2000/APC-Simplex Kupplung, R&M
- 24x Pigtail E2000/APC G657A1 Grade B, R&M nach DIN-Farbcode
- Eingelegt und abgesetzt in Gehäuse mit Spleisskassette und Spleissschalter für Crimpspleisschutz

► Lieferumfang

- KEV-DIN-Modul, 2-fach Gehäuse 2x8TE
- 2x Frontplatte für 12xE2000-Simplex Kupplung, R&M
- 2x Spleisskassette Metall für ANT-Crimpspleisschütze
- 2x Spleissschutzhalter
- 2x Kabelverschraubung PG 13,5 (\varnothing 6 - 12 mm)
- 2x Hutschienenclip

► Eigenschaften

- Geschütztes Gehäuse – einsetzbar im Inneren von Gebäuden und Kabinen
- Rostfrei, inkl. Schrauben
- 2x Kableingang an der Gehäuseunterseite (Platzierung Oberseite möglich)
- Modul für DIN-Schiene in Alu RAL 7035 lichtgrau
- Modularer Aufbau für die verschiedensten Anwendungen
- Material: Aluminiumblech, pulverbeschichtet

► Abmessungen

- Höhe x Breite x Tiefe: 213 x 148 x 82mm

► Kupplung zu KEV DIN

- Kupplung Grade B: E2000/APC
- Norm: IEC 61753-1
- Dämpfungsänderung (IL) Delta IEC61300-3-4: 0.1dB

