


Technisches Datenblatt für:

AdS



Allgemeine Daten

Artikel	Abdichtstopfen	
Beschreibung	Der Abdichtstopfen AdS verschließt Einstekkenden und Muffen bis 0,5 bar gas- und wasserdicht.	
Verpackungseinheit	AdS 50:	20 St.
	AdS 110:	18 St.
	AdS 125:	18 St.
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	-10 bis +50	°C
Betriebstemperatur	-40 bis +65	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyOxyMethylen POM	
Abdichtbereich	AdS 50: d = 39,5 - 50,5	mm
	AdS 110: d = 97,5 - 111	
	AdS 125: d = 116,5 - 126	
Druck	0,5	bar

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CKS
Freigabe: AG
Datum: 06.09.2023
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.