


Technisches Datenblatt für:

speed•pipe[®]-indoor 5x0,75 **CE**
◁VDE-REG.-Nr. 8747▷
UL Listed E514120



Allgemeine Daten

Artikel	speedpipe-indoor 5x0,75 (nicht flammenausbreitend)	
Beschreibung	speedpipe-indoor für die Verwendung in Gebäuden, Kanälen und Tunnel	
Gewicht	ca. 0,011 kg/m	
Produktionslänge	Karton / Spule	Gesamtgewicht
400m	340x340x340mm	ca. 8 kg (inkl. Karton / Spule)
1000m	600x360mm	ca. 17 kg (inkl. Spule)
Mindestbiegeradius (in Anlehnung an DIN EN 61386-22)	R = 10x speedpipe-Außendurchmesser Biegeradien reduzieren die Einblaslänge	


Technische Daten

Merkmale	Wert	Einheit
Material		
Material	PolyEthylen PE, flammwidrig	
MFI (in Anlehnung an DIN 8075)	max. 30	%
Homogenität	frei von Einschlüssen < 0,02	mm ²
Halogenfreiheit (DIN EN 60684-2)	< 0,02	%
speedpipe-indoor 5x0,75		
Dimension	D = 5,0 ^{+0,1} ; s = 0,75 ^{+0,1}	mm
Farbe	weiß (ohne Farbzusatz)	
Nennndruck	PN 16	
Innere Oberfläche	35 optimierte Gleitrippen	
Berstdruck	min. 20	bar bei 20°C
Max. empfohlene Zugkraft	40	N bei 20°C
Reißblast	100	N bei 20°C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	D s3 d2	
Brandtest (DIN EN 60332-1-2)	bestanden	
Riser Cable Routing Assembly (UL 2024)	bestanden	

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.

Technisches Datenblatt für:

speed•pipe[®]-indoor 5x0,75 **CE**
◁VDE-REG.-Nr. 8747▷
UL Listed E514120



Klassifizierung

**Klassifizierungs-
Code**
DIN EN 61386-22
(VDE 0605 Teil 22)

2-2-2-2-3-2-0-0-0-1-0


Verwendung nach DIN VDE 0100-520:2013-06 / IEC 60364-5-52:2009-10

		erlaubt	nicht erlaubt
Montage im Gebäude	Ungeschützte Montage (auf Putz)	x	
	Unterflurmontage (Estrich)		x
	Verlegt in Beton		x
	Verlegt in Hohlwand / Holz (brennbare Materialien)	x	
	Verlegt in Putz	x	
	Verlegt in baulichen Hohlräumen	x	
	Verlegt in abgehängten Decken	x	
	Deckenmontage (Befestigungsabstand < 0,80m)	x	

Die direkte Verlegung von speedpipe-indoor im Erdreich ist nicht zulässig!

Technisches Datenblatt für:

speed•pipe[®]-indoor 5x0,75 **CE**
◁VDE-REG.-Nr. 8747▷
UL Listed E514120




CE - Konformitätserklärung

1.0 Produkttyp:	speed•pipe-indoor (Mikrorohr)
1.1 Artikel-Nr.:	3501 & 3511
1.2 Verwendungszweck:	LWL Schutzrohr für die Verlegung im Haus
2.0 Handelsname:	speed•pipe-indoor / Dimension 5 x 0,75 mm
2.1 Hersteller:	gabo Systemtechnik GmbH, Am Schaidweg 7, 94559 Niederwinkling
3.0 Erklärung des Herstellers:	Die Ausstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in eigener Verantwortung.
4.0 Gegenstand:	Die Rückverfolgbarkeit ist über die Signierung des speed•pipe-indoor (Mikrorohr) sichergestellt.

5.0 Das Prüfinstitut VDE Offenbach (EU-Kenn-Nr. 0366) hat ein Gutachten mit Fertigungsüberwachung Nr.: 40039546 ausgestellt, der oben genannte Artikel wurde in Anlehnung an die DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22) geprüft.
 Die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der EU werden erfüllt.

Technisches Datenblatt für:

speed•pipe[®] -indoor 5x0,75 **CE**
◁VDE-REG.-Nr. 8747▷
UL Listed E514120



6.0 Harmonisierte Normen		
Wesentliche Merkmale	Klassifizierung	Technische Spezifikation
Druckbelastung	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Schlagfestigkeit	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Mindesttemperatur Bereich	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Höchsttemperatur Bereich	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Brandverhalten	Klasse D (s3 d2)	DIN EN 13501-1

Niederwinkling den, 16.02.2015

i.V. 

Klostermaier Stephan

CE - Konformitätsbeauftragter der Geschäftsführung

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die Reach-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

Die Lichtdurchlässigkeit von > 60% (low smoke) nach DIN EN 61034-2 wurde an der Dimension 10x1,0 bestätigt.

gabo Systemtechnik GmbH
 Am Schaidweg 7
 94559 Niederwinkling
 GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
 Fax +49 9962 950-202
 info@gabocom.com
 www.gabocom.com

Ersteller: CKS
 Freigabe: MK
 Datum: 01.12.2021
 Stand: 8

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.