


Technisches Datenblatt für:



C-Box

Allgemeine Daten

Artikel	Cable-Box	
Beschreibung	Die C-Box wird verwendet, um Überlängen von Mikro-Kabeln im Schacht vor Beschädigung zu schützen.	
Verpackungseinheit	1 St.	
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	-10 bis +50	°C
Betriebstemperatur	-40 bis +65	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS	
Dimension	Typ A:	L = 600; B = 300; H = 120
	Typ B:	L = 650; B = 680; H = 160
		mm

Belegungsbeispiel

Belegung für Kabel mit Ø6,5mm	Typ A:	30	m
	Typ B:	120	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006)

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CBR
Freigabe: MK
Datum: 25.10.2023
Stand: 5

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.