


Technisches Datenblatt für:



EZA-t tc

Allgemeine Daten

Artikel	Einzelzugabdichtung teilbar für SRV-G tc	
Beschreibung	Die wiederverwendbaren EZA-t tc sind zum Abdichten von tc-Rohrverbänden (eng ummantelt) ohne losen Außenmantel geeignet und bis zu 0,5 bar druckdicht.	
Verpackungseinheit	12 St.	
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	+5 bis +40	°C
Betriebstemperatur	-10 bis +50	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyVinylChlorid - Unplastinized PVC-U	
Dimension	L = 72	mm
Druck	0,5	bar
Druck nach 5-maliger Montage	0,5	bar
Abzugsfestigkeit vom Rohrverband	250	N
Abzugsfestigkeit vom Mikrorohr	≥ 50	N
Verpressung der Verbindungsklammer auf das Gehäuse	min. 1550	N
Brandverhalten der Schale (DIN EN 13501-1)	E	
Brandverhalten der Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom is certified by the quality system following DIN EN ISO 9001, the environmental management system DIN EN ISO 14001 and the energy management system DIN EN 50001.

The used materials meet the REACH default (EU regulation 1907/2006) and the RoHS default (EU guidelines 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CBR
Freigabe: MK
Datum: 05.05.2023
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.