

LC UPC Uniboot / LC UPC Uniboot, E9U SM, 2 F, EDGE™ Rechenzentrum (Mehrfaser) , Flame Retardant Non Corrosive (FRNC), 2,0 mm, 13 Meter

CORNING

Bestellnummer:
E787802GNZ20013M

Vorkonfektionierte LWL-Kabel sind eine häufig übersehene, kritische Komponente für die strukturierte Verkabelung in der Vermittlungsstelle, einer Kopfstation oder dem Hauptverteiler im Rechenzentrum. Diese Produkte bilden die Komponenten, die Portreplikation ermöglichen und für die kostengünstige Übertragung und den Empfang von Diensten zwischen der aktiven Elektronik und den Endanwendern sorgen. Als branchenweit führender Anbieter von Kabelkonfektionen gewährleisten hochmoderne Produktionsverfahren von Corning eine zuverlässige Steckverbinderleistung für Produkte, die alle Industriestandards für Rückfluss- und Einfügedämpfung erfüllen oder übertreffen. Unsere Möglichkeiten der Skalierung, um Ihre Bereitstellungszeiten zu erfüllen, zeichnen uns aus, zusammen mit den hochwertigsten Glasfasern und werkseitig getesteten Steckverbindern. Alle vorkonfektionierten optischen Kabel werden strengen Leistungstests unterzogen, um die optimale Qualität jedes Steckverbinders sicherzustellen. Ständige Prozessverbesserungen bieten eine Vielzahl von Optionen für Glasfaser-, Kabel- und Steckertypen, um den sich ständig ändernden Anforderungen Ihres Netzwerks gerecht zu werden.

Sie finden nicht wonach Sie suchen? Bitte schauen Sie auf das Familiendatenblatt oder konsultieren Sie unseren Kundendienst unter: +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641 (international).

Eigenschaften und Vorteile

Hochmoderne Fertigungskapazitäten

Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz

Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen

Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden

Ausgezeichnete Qualität

Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten

LC UPC Uniboot / LC UPC Uniboot, E9U SM, 2 F, EDGE™ Rechenzentrum (Mehrfaser) , Flame Retardant Non Corrosive (FRNC), 2,0 mm, 13 Meter

CORNING

Eigenschaften

Cable	
Faserzahl	2
Fasertyp	E9U SM
Außendurchmesser	2,0 mm
Brandklasse	Flame Retardant Non Corrosive (FRNC)
Aarmor	Non-armored
Länge	13
Längeneinheit	Meter
Kabeltyp	EDGE™ Rechenzentrum (Mehrfaser)
Faserkategorie	Singlemode

CONNECTOR A-1	
Stecker	LC UPC Uniboot
Codierung	Uncodiert
Steckertyp	Duplex
Steckerdämpfung	Geringe Dämpfung

CONNECTOR B	
Stecker	LC UPC Uniboot
Steckertyp	Duplex
Codierung	Uncodiert
Steckerdämpfung	Geringe Dämpfung

Furcation A	
Außendurchmesser	2,0 mm

LC UPC Uniboot / LC UPC Uniboot, E9U SM, 2 F, EDGE™ Rechenzentrum (Mehrfaser) , Flame Retardant Non Corrosive (FRNC), 2,0 mm, 13 Meter

CORNING

Furcation B

Außendurchmesser

2,0 mm



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten